

СПЕЦИФИКАЦИЯ на АHD видеокамеру
Optimus АHD-Н014.0(3.6)


Чувствительный элемент	1/3" CMOS OmniVision OV4689 4Мп
Разрешение	2560x1440 (4МП)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм, 5МП
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке
Режимы работы	AHD, CVI, CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	в ручную 1/50-1/10,000 сек / Авто
Экранное меню	Управление с помощью джойстика
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	36 Ик-диодов (до 30м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	400 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Металлический с пластиковым козырьком, IP67
Размеры	200 x 65 мм/ 300 гр.
Цвет	Белый с черным козырьком

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.