

СПЕЦИФИКАЦИЯ на АНД-видеокамеру
Optimus АНД-М011.0(3.6)Е


Чувствительный элемент	1/4" H62 Silicon Optonics 1МП
Разрешение	1280x720 (720P)
Объектив	Фиксированный 3.6 мм
Чувствительность	Цв.режим 0.1 Лк, Ч/б режим 0,01Лк (0 Лк при вкл. ИК подсветке)
Режимы работы	АНД(по умолчанию)/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D
D-WDR	Нет
Электронный затвор, скорость	Авто
Экранное меню	СОС
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	6 ИК-диодов (до 35м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	440 мА
Система видеосигнала	PAL
Разъем ввода/вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус, класс защиты	Металл, IP67
Размеры	151 x 60 мм/ 192 гр.
Цвет	Белый с черным козырьком

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.