

Спецификация

- 1/ 2,8" 2,1 Мп SONY STARVIS CMOS
- 25x Оптическое увеличение
- 4 ИК-диода с линзами, до 150 м
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Класс защиты IP66



Технические характеристики

Модель	IP-P092.1(25X)D
Чувствительный элемент	1/ 2,8" 2,1 Мп Sony Starvis CMOS IMX327
Скорость при макс. разрешении	До 60 к/сек. @1080P
Количество эффективных пикселей	1920 x 1080
Объектив	25x Оптическое увеличение 4.8~120мм варифокальный, F1.6
Угол обзора горизонтальный	62.8°~2.6°
Панорамирование/Наклон	Обзор 360° без ограничений, наклон 105°(автопереворот выкл.) -15° ~ 90°
Скорость вращения/Наклон Вручную и по предустановкам	Вручную: вращение: 300°/Сек. макс; наклон 200°/Сек. макс По предустановкам: вращение: 400°/Сек. макс; наклон 300°/Сек. макс
Изменение скорости вращения в зависимости от угла обзора	Да
Чувствительность	Цвет: 0.005 Лк, Ч/б: 0.0005 Лк@F1.6, 0 Лк при включенной ИК подсветке
Скорость затвора	1/1с~1/30000с
Отношение сигнал/шум	>55дБ
Режим день/ночь	Да, встроенный ИК-фильтр
Цифровой зум	Да, 16x
Предустановки	300
Тур	8 туров
Шаблон	5 шаблонов
Формат сжатия	H265+/H265/H264+/H264
Доступные разрешения	Основной поток до 1~60 к/сек.: 1080p/ 960p/ 720p Дополнительный поток 1 - 1~30к/сек. D1(704*576)/ CIF(352*288) Дополнительный поток 2 - 1~30к/сек. 1080P/960P/720P/D1(704*576)/ CIF(352*288)
Потоковое видео	До 3 видео потоков с управляемой частотой кадров и постоянным/переменным битрейтом
Скорость передачи	CBR / VBR режим: 448K~8Мбит
Видео выход	Нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Зеркальное отображение, Резкость, ATW, 2DNR, 3DNR, AGC, BLC, HLC, WDR(120дБ), День/ночь,

	Smart IR, Антитуман, EIS(электронная стабилизация изображ.), ROI, Маска до 24 зон
Аудио сжатие	G.711A, G.711MU, G.726, AAC, MPEG2-L2, G.722.1, G.729
Аудио вход/ выход	Линейный вход/выход x 1
Безопасность	Защита паролем; Фильтр по IP-адресам; Настройка приоритетов доступа пользователей
Количество одновременных пользователей	До 20
Сетевой протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter, QoS,Bonjour,802.1x, Unicast / Multicast, NAS
Интерфейс приложений	ONVIF Profile S и G, API
Видеоаналитика	Обнаружение движения, Автоматическое слежение, Пересечение линии, Вторжение в область, Пропавшие и оставленные предметы, Детекция лиц.
Поддержка SD карты	Да, micro-SD до 256Гб(SDXC, SDHC, SD)
Фиксация событий	E-mail-оповещение с приложением фото; Сигнал на тревожном выходе; Запись файла на microSD карту
Конфигурация	Web интерфейс камеры, Smart PSS
Браузер	IE 10, Chrome, Firefox, Safari
Процессор и Память	Hi3516, 128МБ
Разъемы ввода / вывода	1. RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX 2. 3 контакта для подключения питания переменным током. 3. Аудио вход/выход 4. Слот для microSD-карты 5. 2 тревожных входа/ 1 тревожный выход
ИК-подсветка	До 150 метров, 4ИК-диода с линзами, изменение дальности подсветки в зависимости от угла обзора
Корпус	IP66
Рабочая температура	-40°C ~ +70°C, Встроенный вентилятор
Питание	AC24В 3А (блок питания в комплекте), PoE+(802.3ат), 23Вт макс.
Размеры, масса камеры	186x309 мм; 3900 гр.
Кронштейна	228x150x160мм; 0,6 кг (кронштейн настенный в комплекте)