

Купольная видеочамера IVD-728s

1/3" 960H DIS

Высокая чувствительность 0.1Лк@F1.2 (0

Лк при вкл. ИК-подсветке)

Разрешение 700 ТВЛ

Режим день/ночь, механически

отключаемый ИК-фильтр

Автоматический баланс белого

Автоматический электронный затвор

Smart IR

Напряжение питания: DC12V



Технические характеристики

Модель	Optimus IVD-728s
Чувствительный элемент	1/3" 960H DIS
Разрешение	700 ТВЛ
Объектив	Варифокальный 2.8~12 мм
Количество пикселей	976(Н) * 496(В)
Чувствительность	0.1Лк@F1.2 (0 Лк при вкл. ИК-подсветке)
Баланс белого	Авто
Отношение сигнал/шум	Более 46.4 дБ (AGC выкл.)
Электронный затвор	Авто
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	36 ИК-диодов (до 35м)
Рабочая температура	От -40°C до +50°C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	370 мА при вкл. ИК-подсветке, менее 3 Вт
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Видеовыход	1.0Vp-p / 750м
Сканирование	2:1 чересстрочное
Синхронизация	Внутренняя
AGC	Авто
Размеры	120x90мм
Масса	764 гр
Степень защиты	IP66

Размеры

