

## Спецификация

- H.265/H.264/H.264+/H.265+
- 36 каналов 8МП
- Двойной поток данных
- Поддержка 3G/Wi-Fi
- P2P Optimus Connect



### Технические характеристики

| Модель                       | Видеорегистратор Optimus<br>NVR-5364   |
|------------------------------|--|
| Операционная система         | Embedded Linux   |
| Формат сжатия видео          | H.265/H.264/H.264+/H.265+  |
| Формат сжатия аудио          | G711A  |
| Количество каналов           | 36*8МП   |
| Настройка записи             | До 36 IP камер 8МП 3840x2160   |
| Двойной поток                | Основной и дополнительный потоки   |
| Максимальная скорость записи | 36*3840x2160 (8Мп) @ 25к/с на канал  |
| Видео выходы                 | HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080)  |
| Аудио вход\выход             | 1\1 RCA  |
| Поддержка смарт функций      | Детекция движения, Закрытие камеры, Потеря сигнала, Детекция лиц*, Детекция людей*, Вторжение в периметр*, Пересечение линии*, Детекция автомобилей* |
| Режим записи                 | Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению   |
| Отправка снимков             | Да   |
| Резервное копирование        | USB/WEB/CMS/Cloud  |

|  |  |
|--|--|
| Количество каналов воспроизведения         | 8MP 1+1**, 5MP 3+1**, 4MP 4+1**, 3MP 5+1**, 1080P 8+2**, 720P 16                                       |
| Жесткий диск                               | 4 HDD SATA до 14 ТБ<br>(серия HDD для видеонаблюдения)<br>Максимальный архив 56 Тб<br>(не в комплекте) |
| Сеть                                       | RJ-45 (10M/100M/1000M)   |
| Пропускная способность сетевого интерфейса | 240 Мбит   |
| USB порт                                   | 3* USB 2.0   |
| Удаленный мониторинг                       | Браузер, Облачный сервис (P2P), VMS Optimus Connect (до 64 камер)                                      |
| Тревожные входы/выходы                     | 16/4   |
| Поддержка ONVIF                            | Да   |
| Беспроводные сети                          | 3G, Wi-Fi, при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема<br>(в комплект не входит)      |
| Мобильное приложение                       | Optimus Connect (IOS, Android), XMEye ( IOS, Android)  |
| Облачная технология (P2P)                  | <a href="http://connect.optimus-cctv.com">http://connect.optimus-cctv.com</a> , XMEye.net              |
| Устройства управления                      | Мышь USB, по сети  |
| Питание                                    | DC: 12В (5А) (адаптер в комплекте)   |
| Рабочая температура                        | 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%   |
| Установка в стойку 19"                     | Крепления в комплекте  |
| Размер, вес                                | 440x410x65мм, 4,02 кг  |

\*Если данную функцию поддерживает камера

\*\*Только опорные кадры