

## Спецификация

- Формат сжатия H.265/H.264
- 32 канала до 8МП @ 30к/с на канал
- Двойной поток данных
- Облачный сервис (P2P)
- 8 HDD до 10Тб каждый



## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Optimus NVR-8328</b>
<b>Операционная система</b>	Embedded Linux
<b>Формат сжатия видео</b>	H.265, H264
<b>Формат сжатия аудио</b>	G711A, U
<b>Количество каналов</b>	32 канала до 8Мп каждый
<b>Максимальная пропускная способность</b>	320 Мбит/с.
<b>Настройка записи</b>	до 32 IP камер 8Мп 3840x2160
<b>Двойной поток</b>	Основной и дополнительный потоки
<b>Максимальная скорость записи</b>	32*3840x2160 (8Мп) @ 30к/с на канал
<b>Макс. количество каналов воспроизведения архива</b>	8МП: 4 канала 4МП: 8 каналов 3МП: 10 каналов 2МП: 16 каналов
<b>Видео выходы</b>	HDMI (до 3840x2160 (UHD)), VGA (max 1920x1080)
<b>Аудиовыход</b>	1 RCA
<b>Детекция движения</b>	Есть, если в камере версия ONVIF 2.2 или выше
<b>Отправка снимка по движению</b>	Email, DROPBOX, GOOGLE
<b>Режим записи</b>	Постоянная/По тревоге/Ручная/По движению
<b>Запись двух потоков от камеры</b>	Да
<b>Функция тревожной записи только для IP-P Starvis</b>	Раздельные настройки записи (битрейт, скорость кадров в сек.) на постоянную запись и по движению
<b>Возможность записи камер на разные HDD</b>	Да
<b>Резервное копирование</b>	USB/WEB/CMS
<b>Жесткий диск</b>	8 HDD SATA до 10 Тб каждый (не в комплекте)
<b>Поддержка E-SATA</b>	1 порт
<b>Поддержка S.M.A.R.T.</b>	Есть
<b>Сеть/протоколы</b>	RJ-45 (10M/100M/1000M) / DHCP, PPPoE, NTP, DDNS, Email, IPV4, TCP, UDP, FTP, HTTP, HTTPS, UPnP
<b>USB порт</b>	1* USB 3.0, 2* USB 2.0
<b>Удаленный мониторинг</b>	Браузер, Облачный сервис (P2P), CMS (до 128 камер)

<b>Поддержка протокола камер HIKVISION*</b>	Да
<b>Поддержка IPEYE*</b>	Да
<b>Поддержка ONVIF камер</b>	Да
<b>Подключение камер по RTSP</b>	Да
<b>Поддержка функции распознавания лиц</b>	Да
<b>Беспроводные сети</b>	Wi-Fi, при подключении внешнего USB адаптера
<b>Мобильное приложение</b>	Optimus View( iPhone, iPad, Android)
<b>Тревожные входы/выходы</b>	16/4
<b>Устройства управления</b>	Мышь USB, по сети, ПДУ
<b>Питание, потребляемая мощность</b>	АС 110~240В, 8Вт без HDD
<b>Рабочая температура</b>	От 0°С.до +40°С
<b>Размер/Масса</b>	440x460x89мм / 6,59 кг.

\*С обновлением прошивки от 09.2019

