

Спецификация

- 6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 16 видеовходов, 6 аудиовходов
- 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@112к/с
- 5М AHD/TVI/CVI/XVI @96к/с
- 4М AHD/TVI/CVI/XVI@128к/с
- 3М AHD/TVI/CVI/XVI@160к/с
- 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@288к/с
- 720P/ CVBS 960Н@400к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	Optimus AHDR-3016L_H.265
Количество видеовходов	16 BNC
Количество аудиовходов/выходов	6/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/ H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@112к/с(7к/с на канал) 5М AHD/TVI/CVI/XVI @96к/с (6к/с на канал) 4М AHD/TVI/CVI/XVI@128к/с(8к/с на канал) 3М AHD/TVI/CVI/XVI@160к/с(10к/с на канал) 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@240к/с (18к/с на канал) 720P/ CVBS 960Н@400к/с(25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@240к/с 5М AHD/TVI/CVI/XVI @200к/с 4М AHD/TVI/CVI/XVI@240к/с 3М AHD/TVI/CVI/XVI@288к/с 1080P AHD/TVI/CVI/XVI / 720P(1280x720) / CVBS 960Н @400к/с
Видеовыходы	HDMI (4K), VGA (макс.1920x1080)

Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим + гибридный	16 камер 5М АHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H / 16 камер 4М АHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H / 16 камер АHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 960H (камеры могут быть заменены на IP макс.1080P, т.е. 3 аналог. +1 IP/ 2а.+2IP/1а.+3IP/ 4IP)
Гибридный режим работы (HVR)	16 камер 4М/1080P АHD/TVI/CVI/XVI/CVBS 960H (256к/с) + 16 камер 4М (400 к/с) 8 камеры 4М АHD/TVI/CVI/XVI/ CVBS 960H (200 к/с) + 8 IP-камеры 4М (200 к/с)
Сетевой режим (NVR)	8*5МП(100 к/с) / 8*3МП(100 к/с)
Запись	Постоянная/По тревоге/Принудительная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление RS-485	Да
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10М/100М)
Тревожный вход/выход	4/1
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, BlackBerry, Symbian, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 2 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 16 Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети

Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/4A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	350x295x45mm/ 998 гр.

