

Спецификация

- 5 в 1 AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- AHD 5МП@80к/с , 4МП@120к/с, 3МП@144к/с
AHD/TVI/CVI 1080P, 720P/960H(аналог) @ 200к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-3008
Количество видеовходов	8 BNC
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	AHD 5МП @ 80к/с(10к/с на канал),AHD 4МП @ 120к/с(15к/с на канал), AHD 3МП @ 144к/с(18к/с на канал), AHD/TVI/CVI1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576) @ 200 к/с(25к/с на канал)
Скорость воспроизведения	AHD 5МП @ 40к/с, AHD 4МП @ 60к/с, AHD 3МП@72к/с , AHD/TVI/CVI 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ CVBS 960H(960x576) @ 100 к/с
Видеовыходы	HDMI (3840x2160), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
Аналоговый режим	8 камер AHD 5МП/4МП/3МП AHD/TVI/CVI 1080P, 720P, CVBS 960H
Гибридный режим работы (HVR)	4 камеры AHD 5МП @ 40к/с(10к/с на канал)/4МП(60к/с - 15к/с на канал)/3МП(72к/с - 18к/с на канал) AHD/TVI/CVI 1080P, 720P, CVBS 960H (100 к/с) + 4 IP-камеры до 5МП (100 к/с)
Сетевой режим (NVR)	4*5МП(100 к/с) / 8*3МП(200 к/с)
Запись	Постоянная / По тревоге/Принудительная/ По движению

Поиск	По времени/По тревоге/По движению
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
Тревожный вход/выход	нет/нет
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Передача видео по RTSP	Да
Мобильный мониторинг	iOS, Android
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net, www.dvrcenter.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть. / Есть (при подключении внешнего сетевого usb-адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%
Размер/Масса	260x230x42mm/880 гр.

