

Спецификация

- Разрешение FullHD 1080P
- Поддержка стандартов AHD-H/
AHD-M/CVBS
- Встроенная система СКУД
- 1/2.7" CMOS Sensor
- Широкий угол обзора до 140°



Технические характеристики

Модель	Вызывная панель Optimus DSH-22IR
Кол-во абонентов	1
Матрица	1/2.7" CMOS Sensor
Разрешение	1920x1080
Тип сигнала	AHD/CVBS
Поддерживаемые стандарты	AHD-H 1080P/AHD-M 720P/CVBS 960H
Угол обзора	140°(1080P) / 135°(720P)/130°(960H)
Тип подключения	4-х проводное
Объектив	Фиксированный 2,3 мм
ИК-подсветка	0 Лк (ИК-подсветка включена)
Дальность ИК-подсветки	До 4 метров
Система контроля и учета доступа (СКУД)	Есть, формат EM-marine
Частота СКУД	125 кГц
Расстояние срабатывания СКУД	20 мм

Количество ключей	До 500 шт.
Поддержка ключей администратора	Да
Кнопка записи ключей администратора	Есть
Реле управления замком	Есть
Тип контактов реле	Н.Р/Н.З.
Коммутируемый ток и напряжение реле	До 2А / до 30В постоянного напряжения (DC)
Контакты кнопки выхода	Есть
Кнопка изменения режима видеосигнала	Есть
Цвет панели	Серебро/черный/графит
Подсветка кнопки вызова	Есть, 3 режима (ожидание-светло-голубой/открытие-зеленый/вызов-красный)
Регулировка времени задержки выхода	Да, 1/5сек
Регулировка громкости вызывной панели	Есть, переменный резистор
Подсветка области считывателя	Нет
Индикация открытия панели	Есть, звук+индикация зеленого цвета
Размер	133x48x21 мм
Вес нетто	380 г
Источник питания	200мА макс (9В – 15В DC) от монитора
Рабочая температура	-40°C ~ +50°C
Рабочая влажность	10% – 90% без образования конденсата

Тип установки	Накладной
Корпус	Антиокислительная/Антивандальная
Степень защиты	IP65
Комплект поставки	Вызывная панель – 1 шт. Монтажный кронштейн – 1 шт. Монтажный комплект – 1 шт. Брелок EM-magique- 7 шт.(2 шт администратора/5 шт. пользователей) Руководство пользователя – 1 шт.