

Спецификация

- 7" TFT LCD, цветной
- Разрешение 800x480
- Напряжение питания AC 100-240В (встроенный БП)



Технические характеристики

Модель	VM-7.0
Дисплей	7" TFT LCD, цветной
Разрешение	800x480
Управление	Сенсорные кнопки
Подключение	4x проводное с вызывной видеопанелью
Стандарт видео	PAL/NTSC
Тип сигнала	CVBS
Интерком	Нет
Продолжительность беседы	120 секунд
Потребляемая мощность в дежурном режиме	5 Вт
Потребляемая мощность в рабочем режиме	13 Вт
Экранное меню	Нет
Режим «Не беспокоить»	Нет
Количество мелодий звонка	1
Отображение календаря и времени на экране	Нет
Запись фото	Нет
Слот под SD карту	Нет
Автоответчик	Нет
Удаление вызывной панели от домофона	До 100 м
Управление замком	Да
Управление внешним замком монитора	Да (замок до 1А, макс. до 1,5А)
Переадресация вызовов на телефон	Нет
Открывание замка с телефона	Нет
Детектор движения	Нет
Возможности подключения	До 2х вызывных панелей

Совместимость с многоквартирными домофонами	Да, при наличии модулей сопряжения МСК
Напряжение питания	АС 100-240 В (встроенный БП)
Рабочая температура	От 0° до +60°С
Совместимые вызывные панели	4х проводные вызывные видеопанели
Способ монтажа	Накладной (монтажная пластина)
Беспроводные сети	Нет
Мобильные приложения	Нет
Размеры	234х120х19 мм
Цвет корпуса	Белый
Масса	377гр.
Температура хранения	От -10 до + 50°С
Допустимая влажность хранения	95%