

СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру

Optimus IP-L135.0(2.8)



Модель	Optimus IP-L135.0(2.8)
Чувствительный элемент	1/1.8" 5Мп CMOS
Объектив	2.8мм фиксированный
Процессор	Ambarella A7
Угол обзора	120°
Память	64Гб
Цифр. зум	16 X
Поддерживаемые системы	Windows(98/2000/ME/XP/7/8/10), Примечание: Win 8/10 необходимо отключить цифровую подпись
Дисплей	2.0 дюйма, диагональ 51мм
Воспроизведение	Поддержка (воспроизведение видео / фото / аудиофайла)
Детекция движения	Поддерживается, при детекции движения включается запись
Голосовая запись	Поддерживается
Авто режим	Поддерживается (возможно использование в автомобиле в качестве регистратора)
Тревожный сигнал	Поддерживается (Длительное нажатие клавиши «ОК» может активировать звук и вспышку фонарика)
Видео формат	MP4
Разрешение	2560x1080/30к/сек 2304x1296/30к/сек 1920x1080/30к/сек 1280x720 60к/сек /30к/сек 848X480 60к/сек /30к/сек
Циклическая запись	Поддерживается (перезапись с удалением старых файлов)
Перемотка вперед/назад	1-128X вперед и назад.
Пред/пост - запись	Поддерживается
Формат снимка	JPEG
Разрешение	33M (7696X4329), 16M (4608x3456) 12M (4000x3000), 8M (3200x2400), 5M (2560x1920)
Формат аудио	WAV
Запись аудио	Поддержка отдельной записи или с видео, 2 микрофона.
Подсветка	может видеть человеческое лицо в пределах 7 метров и контур тела в пределах 10 метров

Включение ИК-	Вручную /автоматически
Емкость аккумулятора	6000мАч, перезаряжаемая литиевая батарея
Время зарядки	≅8 часов
Время записи	При полной зарядке запись в течение 12 часов с разрешением 720P/30к/сек(ИК-подсветка выключена) и 4 часа, если подсветка включена.
Вес	190г+16г(камера+прищепка)
Размер	83x58.5x35мм
Степень защиты	IP66
Высота падения	2.5 метра
Рабочая температура	-35°C~55°C
Интерфейс	USB 2.0
Стандартные аксессуары	Камера, прищепка, длинная прищепка, кабель USB, сетевое зарядное устр-во, руководство.

