

## Спецификация

- Embedded Linux OS
- Формат сжатия H.264
- До 4Мб/сек на каждый канал, 25к/с на каждый канал



### Технические характеристики

MDVR-1040		
Система	Операционная	Embedded Linux OS
	Язык	Русский / Английский
	Управление	Графический интерфейс, USB мышь
	Безопасность	Защита паролем, ключ
Аудио-Видео	Видеостандарт	PAL/NTSC
	Количество аудиовходов	До 4 (подключение осуществляется с помощью переходника AVIA-BNC)
	Формат сжатия видео	H.264
	Разрешение	720P /960H/D1/CIF
	Разрешение записи	720P /960H/D1/CIF
Запись/Воспроизведение	Формат сжатия аудио	G.726
	Режим записи	Постоянная / по тревоге
	Видео битрейт	До 4Мб/сек на каждый канал, 25к/с на каждый канал
	Запись	1x слот для SD карты
Интерфейс	Видеовход	4 канала / авиационный разъем GX16-4PIN (1 переходник AVIA-BNC в комплекте)
	Видеовыход	VGA, авиационный разъем GX16-4PIN
	Тревожный вход	4
	SD карта	1 SDXC карта не ниже 10 класса (объемом до 256Гб, карта не входит в комплект)
	USB интерфейс	1 USB 2.0
	Индикация	Питание/Загрузка/Запись/Тревога
Другое	Питание регистратора	9~36В DC (блок питания в комплекте не поставляется, подключение осуществляется с

		помощью разъема в комплекте по контактам (PWR(+), GND(-), ACC))
	Рабочая температура	-20 --- 70°C
	Размер	142*152*32 мм
Комплектация	Регистратор, кабель для подключения питания, кабель для подключения тревожного входа\выхода, кабель для подключения 4 камер (AVIA разъем), 1 переходник AVIA - BNC (разъемы BNC/ Питание / RCA(аудио).	

Задняя панель регистратора:

